

Оглавление:

1. Циркуляционные насосы для бытовых систем отопления моделей VA, VB, VD
2. Циркуляционные насосы для небольших систем отопления коллективного пользования А, В, D
3. Циркуляционные насосы для систем отопления коллективного пользования ВМН/ВРН, ДМН/ДРН
4. Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения VS
5. Центробежные самовсасывающие насосы моделей JET - JETINOX - JETCOM
6. Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы EURO - EUROINOX - EUROCOM
7. Автоматические самовсасывающие повышающие станции AQUAJET - AQUAJET-INOX
8. Бытовые погружные дренажные насосы для сточных вод NOVA - FEKA

Примечание: щелкните, чтобы перейти по ссылке

0487340235(36),0674882646

Аквапласт (Одесса)

Циркуляционные насосы для бытовых систем отопления моделей VA, VB, VD

Описание и назначение

Применение: циркуляционный насос для бытовых систем горячего водоснабжения и централизованного кондиционирования замкнутого типа с нагнетанием давления или с открытыми резервуарами.

Особенности: насос представляет собой единый механизм, гидравлическая часть которого отлита из чугуна. Корпус двигателя изготовлен из штампованного алюминия. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали. Упорный керамический подшипник. Кольцевые уплотнения — синтетический каучук. Пробка для выпуска воздуха — латунь. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен встроенным тепловым выключателем и не требует дополнительной защиты от перегрузки. Насос имеет три скорости вращения двигателя. В сдвоенных модификациях в общий напорный патрубок установлен перекидной обратный клапан

Технические данные

Рабочий диапазон: от 0,5 до 4,2 м³/ч, напор до 6,3 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от -10°C до +110°C

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (максимальное содержание гликоля 30%)

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1 000 кПа)

Степень защиты: IP 44

Категория изоляции: F

Кабельный ввод: PG 11

Установка: вал двигателя в горизонтальном положении

Модель	Соединение	Источник питания 50 Гц	Длина, мм	DN	Макс. мощн., Вт	H max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС, евро
VA 25/130	резьба	1 x 230 В	130	40	57	2,71	3,0	118,00
VA 25/180	резьба	1 x 230 В	180	40	57	2,71	3,0	118,00
VA 25/180 X	резьба	1 x 230 В	180	50	57	2,71	3,0	123,00
VA 35/130	резьба	1 x 230 В	130	40	71	4,30	3,0	120,00
VA 35/130 1/2"	резьба	1 x 230 В	130	25	71	4,30	3,0	120,00
VA 35/180	резьба	1 x 230 В	180	40	71	4,30	3,0	120,00
VA 35/180 X	резьба	1 x 230 В	180	50	71	4,30	3,0	125,00
VA 55/130	резьба	1 x 230 В	130	40	82	5,40	4,2	125,00
VA 55/130 1/2"	резьба	1 x 230 В	130	25	82	5,40	4,2	125,00
VA 55/180	резьба	1 x 230 В	180	40	82	5,40	4,2	125,00
VA 55/180 X	резьба	1 x 230 В	180	50	82	5,40	4,2	130,00
VA 65/130	резьба	1 x 230 В	130	40	102	6,30	3,0	129,00
VA 65/130 1/2"	резьба	1 x 230 В	130	25	102	6,30	3,0	129,00
VA 65/180	резьба	1 x 230 В	180	40	102	6,30	3,0	129,00
VA 65/180 X	резьба	1 x 230 В	180	50	102	6,30	3,0	134,00
VB 35/120	фланец	1 x 230 В	120	25	71	4,30	3,0	129,00
VB 55/120	фланец	1 x 230 В	120	25	82	5,40	4,2	138,00
VB 65/120	фланец	1 x 230 В	120	25	102	6,30	3,0	150,00
VD 55/220.32 *	фланец	1 x 230 В	220	32	82	5,40	4,2	349,00
VD 65/220.32 *	фланец	1 x 230 В	220	32	102	6,30	3,0	371,00

* - сдвоенный насос



Циркуляционные насосы для небольших систем отопления коллективного пользования А, В,

Д

Описание и назначение

Применение: циркуляционный насос для бытовых систем горячего водоснабжения и централизованного кондиционирования замкнутого типа с нагнетанием давления или с открытыми резервуарами.

Особенности: моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть из чугуна, корпус двигателя – штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Фланцевые патрубки (резьбовые в серии А) снабжены резьбовыми штуцерами для подключения манометров. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали. Керамический упорный подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка для выпуска воздуха – латунь. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором имеет три скорости вращения. В однофазной версии двигатель снабжен встроенным тепловым выключателем. В двойных модификациях в общий напорный патрубок установлен перекидной обратный клапан. В поставку входит также глухой фланец-заглушка (для установки вместо ситего двигателя)

Технические данные

Рабочий диапазон: от 1 до 12 м³/ч, напор до 11,2 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от -10°C до +110°C

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (максимальное содержание гликоля 30%)

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1 000 кПа)

Степень защиты: IP 44

Категория изоляции: F

Кабельный ввод: PG 11

Установка: вал двигателя в горизонтальном положении

Модель	Соединение	Источник питания 50 Гц	Длина, мм	DN	Макс. мощн., Вт	H max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС, евро
A 50/180 M	резьба	1 x 230 В	180	40	195	5,70	7,2	243,00
A 50/180 XM	резьба	1 x 230 В	180	50	184	5,70	7,2	250,00
A 50/180 T - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	40	197	5,60	7,2	290,00
A 50/180 XT - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	50	201	5,90	7,2	297,00
A 56/180 M	резьба	1 x 230 В	180	40	282	6,35	12,0	267,00
A 56/180 XM	резьба	1 x 230 В	180	50	271	6,35	12,0	274,00
A 56/180 T - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	40	297	6,42	7,2	314,00
A 56/180 XT - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	50	291	6,40	7,2	321,00
A 80/180 M	резьба	1 x 230 В	180	40	264	8,25	7,2	278,00
A 80/180 XM	резьба	1 x 230 В	180	50	256	8,25	7,2	285,00
A 80/180 T - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	40	271	8,20	7,2	325,00
A 80/180 XT - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	50	272	8,20	7,2	332,00
A 110/180 M	резьба	1 x 230 В	180	40	410	11,30	12,0	352,00
A 110/180 XM	резьба	1 x 230 В	180	50	410	11,30	12,0	359,00
A 110/180 T - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	40	403	11,30	12,0	401,00
A 110/180 XT - 400 v	резьба	3 x 400 В	180	50	403	11,30	12,0	408,00
B 50/250.40 M	фланец	1 x 230 В	250	40	195	5,70	7,2	260,00
B 50/250.40 T - 400 v	фланец	3 x 400 В	250	40	197	5,90	7,2	308,00
B 56/250.40 M	фланец	1 x 230 В	250	40	282	6,35	12,0	312,00
B 56/250.40 T - 400 v	фланец	3 x 400 В	250	40	297	6,40	7,2	360,00
B 80/250.40 M	фланец	1 x 230 В	250	40	264	8,25	7,2	325,00
B 80/250.40 T - 400 v	фланец	3 x 400 В	250	40	271	8,20	7,2	373,00
B 110/250.40 M	фланец	1 x 230 В	250	40	410	11,30	12,0	393,00
B 110/250.40 T - 400 v	фланец	3 x 400 В	250	40	403	11,30	12,0	441,00
D 50/250.40 M *	фланец	1 x 230 В	250	40	195	5,70	7,2	499,00
D 50/250.40 T - 400 v *	фланец	3 x 400 В	250	40	197	5,90	7,2	595,00
D 56/250.40 M *	фланец	1 x 230 В	250	40	282	6,35	12,0	603,00
D 56/250.40 T - 400 v *	фланец	3 x 400 В	250	40	297	6,40	7,2	699,00
D 80/250.40 M *	фланец	1 x 230 В	250	40	264	8,25	7,2	628,00
D 80/250.40 T - 400 v *	фланец	3 x 400 В	250	40	271	8,20	7,2	724,00
D 110/250.40 M *	фланец	1 x 230 В	250	40	410	11,30	12,0	765,00
D 110/250.40 T - 400 v *	фланец	3 x 400 В	250	40	403	11,30	12,0	880,00

* - двойной насос



Циркуляционные насосы для систем отопления коллективного пользования ВМН/ВРН, ДМН/ДРН

Описание и назначение

Применение: для циркуляции горячей воды в системах отопления и кондиционирования коллективного пользования гражданского и промышленного назначения.

Особенности: моноблочное исполнение насоса. Гидравлический корпус и уплотнительный фланец из чугуна. Корпус двигателя – штампованный алюминий. Фланцевое исполнение патрубков с резьбовыми отверстиями для подключения манометров. Рабочее колесо из технополимера. Вал двигателя – нержавеющая сталь. Защитная оболочка ротора и кожух статора из нержавеющей стали. Четырёхполюсный асинхронный двигатель в сериях ВМН и ДМН, двухполюсный двигатель в сериях ВРН и ДРН. Однофазные насосы имеют три скорости вращения при напряжении питания 1~230В, в то время как трёхфазные модели работают на двух скоростях при питании 3~230В и на трёх скоростях при 3~400В. В однофазных моделях встроен тепловой выключатель. Трёхфазные двигатели должны подключаться к сети электропитания через внешний пускатель. В напорный патрубок сдвоенных насосов встроены автоматический клапан переключения воды для предотвращения кавитации.

Технические данные

Рабочий диапазон: от 1,5 до 78 м³/ч, напор до 18,4 метров

Температура перекачиваемой жидкости: для трёхфазных моделей: от -10°С до +120°С (от -10°С до +110°С для моделей ВРН-ДРН150/340.65Т, ВРН-ДРН150/360.80Т, и ВРН-ДРН180/360.80Т). Для

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (максимальное содержание гликоля 30%)

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1 000 кПа)

Степень защиты: IP 44

Категория изоляции: Н

Модель *		Длина, мм	DN	Н max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС, евро	
одинарный	сдвоенный					одинарный	сдвоенный
ВМН 30/250.40Т	ДМН 30/250.40 Т	250	40	3,30	7,2	573,00	1084,00
ВРН 60/250.40М	ДРН 60/250.40 М	250	40	7,20	12,0	697,00	1320,00
ВРН 60/250.40Т	ДРН 60/250.40 Т	250	40	7,65	12,0	676,00	1282,00
ВРН 120/250.40М	ДРН 120/250.40 М	250	40	11,00	14,4	712,00	1354,00
ВРН 120/250.40Т	ДРН 120/250.40 Т	250	40	12,00	14,4	692,00	1317,00
ВМН 30/280.50Т	ДМН 30/280.50 Т	280	50	3,15	14,4	676,00	1282,00
ВМН 60/280.50Т	ДМН 60/280.50 Т	280	50	5,83	18,0	812,00	1547,00
ВРН 60/280.50М	ДРН 60/280.50 М	280	50	7,65	24,0	772,00	1466,00
ВРН 60/280.50Т	ДРН 60/280.50 Т	280	50	7,95	24,0	720,00	1381,00
ВРН 120/280.50М	ДРН 120/280.50М	280	50	11,30	30,0	888,00	1684,00
ВРН 120/280.50Т	ДРН 120/280.50 Т	280	50	11,70	30,0	848,00	1610,00
ВРН 150/280.50Т	ДРН 150/280.50Т	280	50	15,00	24,0	876,00	1666,00
ВРН 180/280.50Т	ДРН 180/280.50Т	280	50	18,40	36,0	899,00	1713,00
ВМН 30/340.65Т	ДМН 30/340.65 Т	340	65	3,15	18,0	835,00	1589,00
ВМН 60/340.65Т	ДМН 60/340.65 Т	340	65	5,40	24,0	866,00	1643,00
ВРН 60/340.65М	ДРН 60/340.65 М	340	65	6,80	36,0	891,00	1690,00
ВРН 60/340.65Т	ДРН 60/340.65 Т	340	65	7,40	36,0	865,00	1641,00
ВРН 120/340.65Т	ДРН 120/340.65 Т	340	65	10,90	42,0	936,00	1778,00
ВРН 150/340.65Т	ДРН 150/340.65 Т	340	65	14,90	42,0	965,00	1833,00
ВРН 180/340.65Т	ДРН 180/340.65 Т	340	65	17,90	42,0	990,00	1885,00
ВМН 30/360.80Т	ДМН 30/360.80 Т	360	80	3,90	36,0	971,00	1848,00
ВМН 60/360.80Т	ДМН 60/360.80 Т	360	80	5,70	42,0	995,00	1893,00
ВРН 120/360.80Т	ДРН 120/360.80 Т	360	80	11,80	54,0	1092,00	2072,00
ВРН 150/360.80Т	ДРН 150/360.80 Т	360	80	15,30	78,0	1124,00	2133,00
ВРН 180/360.80Т	ДРН 180/360.80 Т	360	80	17,50	54,0	1150,00	2188,00

* - все модели во фланцевом исполнении



Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения VS

Описание и назначение

Применение: насосы предназначены для обеспечения циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения замкнутого типа с нагнетанием давления или с открытыми резервуарами.

Особенности: моноблочное исполнение насоса. Гидравлическая часть **из бронзы**. Корпус двигателя – штампованный алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Керамический вал двигателя вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная оболочка ротора, кожух статора и уплотнительный фланец изготовлены из нержавеющей стали. Упорный керамический подшипник. Кольцевые уплотнения – синтетический каучук (EPDM). Пробка для выпуска воздуха – латунь.

Двухполюсный или четырехполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен встроенным тепловым выключателем и не требует дополнительной защиты от перегрузки.

Технические данные

Рабочий диапазон: от 0,6 до 5,4 м³/ч, напор до 6 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 85°С для бытового применения, + 110° С для остальных

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (максимальное содержание гликоля 30%)

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1 000 кПа)

Степень защиты: IP 44

Категория изоляции: F

Кабельный ввод: PG 11

Установка: вал двигателя в горизонтальном положении

Модель	Соединение	Источник питания 50 Гц	Длина, мм	DN	Макс. мощн., Вт	Н max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС, евро
VS 8/150 M	резьба	1 x 230 В	150	40	40	0,83	1,8	
VS 16/150 M	резьба	1 x 230 В	150	40	54	1,82	3,0	195,00
VS 35/150 M	резьба	1 x 230 В	150	40	71	4,10	4,2	203,00
VS 65/150 M	резьба	1 x 230 В	150	40	103	6,00	5,4	211,00



Центробежные самовсасывающие насосы моделей JET - JETINOX - JETCOM

Описание и назначение

Применение: предназначены для применения в бытовых системах водоснабжения, небольших сельскохозяйственных установках, в садоводстве и везде, где необходимо всасывание воды с небольшой

Особенности: насосы с превосходной всасывающей способностью даже при наличии в воде пузырьков воздуха. Корпус насоса: JET – чугун; JETINOX – нержавеющая сталь; JETCOM – технополимер. Опора двигателя – штампованный алюминиевый сплав. Рабочее колесо, диффузор, трубка Вентури и защита от песка – технополимер. Уплотнительные кольца – нержавеющая сталь. Механическое уплотнение – графит/керамика. Асинхронный двигатель закрытого типа с внешним воздушным охлаждением. Однофазные двигатели имеют встроенный тепловой выключатель и конденсатор в клеммной коробке.

Технические данные

Рабочий диапазон: от 0,4 до 10,5 м³/ч, напор до 62 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +35°C для бытовых систем; от 0°C до +40°C для прочего применения

Температура окружающей среды: до +40°C для Jet и Jetcom; +50°C для Jetinox

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде

Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа)

Максимальная глубина всасывания: 8 метров

Степень защиты: IP 44 (клеммной коробки: IP 55)

Категория изоляции: F

Установка: вал двигателя в горизонтальном положении

Модель			Макс. мощн., кВт	Н max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС, евро		
JET	JETINOX	JETCOM				JET	JETINOX	JETCOM
JET 62 M		JETCOM 62 M	0,72	42,70	3,0	171,00		163,00
JET 82 M	JETINOX 82 M	JETCOM 82 M	0,85	47,00	3,6	177,00	200,00	169,00
JET 82 T	JETINOX 82 T		0,86	47,00	3,6	172,00	195,00	
JET 102 M	JETINOX 102 M	JETCOM 102 M	1,13	53,80	3,6	207,00	230,00	199,00
JET 102 T	JETINOX 102 T	JETCOM 102 T	1,04	53,80	3,6	202,00	225,00	194,00
JET 112 M	JETINOX 112 M		1,40	61,00	3,0	217,00	240,00	
JET 112 T	JETINOX 112 T		1,35	61,00	3,0	212,00	235,00	
JET 92 M	JETINOX 92 M	JETCOM 92 M	0,94	36,20	4,8	195,00	218,00	186,00
JET 132 M	JETINOX 132 M	JETCOM 132 M	1,49	48,30	4,8	217,00	240,00	209,00
JET 132 T	JETINOX 132 T	JETCOM 132 T	1,43	48,30	4,8	212,00	235,00	204,00
JET 200 M			2,00	41,00	10,5	451,00		
JET 200 T			2,00	46,50	10,5	409,00		
JET 300 M			2,70	51,00	10,5	476,00		
JET 300 T			2,70	51,00	10,5	425,00		
JET 151 M			1,60	60,50	4,5	453,00		
JET 151 T			1,60	60,50	4,5	414,00		
JET 251 M			2,20	62,00	7,2	517,00		
JET 251 T			2,20	62,00	7,2	470,00		



Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы EURO - EUROINOX - EUROCOM

Описание и назначение

Применение: предназначен для бытового применения в напорных и ирригационных системах для полива огородных и садовых участков и общего водоснабжения.

Особенности: насос отличается исключительной бесшумностью в работе. Корпус насоса: EURO – чугун; EUROINOX – нержавеющая сталь; EUROCOM – технополимер. Опора двигателя – штампованная из алюминиевого сплава. Крышка уплотнения – нержавеющая сталь. Механическое уплотнение – графит/керамика. Рабочие колеса, корпуса диффузоров и диффузоры – технополимер. Уплотнительные кольца – нержавеющая сталь.

Технические данные

Рабочий диапазон: от 0,6 до 7,2 м³/ч, напор до 72 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до +35°С для бытовых систем; от 0°С до +40°С для

Температура окружающей среды: до +40°С

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде

Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа) для Eurocom; 8 бар (800 кПа) для Euro и Euroinox

Степень защиты: IP 44 (клеммной коробки: IP 55)

Категория изоляции: F

Установка: вал двигателя в горизонтальном положении

Модель			Макс. мощн., кВт	Н max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС, евро		
EURO	EUROINOX	EUROCOM				EURO	EUROINOX	EUROCOM
EURO 25/30 M	EUROINOX 25/30 M	EUROCOM 25/30 M	0,52	34,40	3,3	232,00	269,00	224,00
	EUROINOX 25/30 T		0,51	34,40	3,3		264,00	
EURO 30/30 M	EUROINOX 30/30 M	EUROCOM 30/30 M	0,72	46,00	3,3	254,00	291,00	246,00
	EUROINOX 30/30 T		0,70	46,00	3,3		286,00	
EURO 40/30 M	EUROINOX 40/30 M		0,88	57,00	3,3	288,00	325,00	
	EUROINOX 40/30 T		0,87	57,00	3,3		320,00	
EURO 30/50 M	EUROINOX 30/50 M	EUROCOM 30/50 M	0,88	42,20	4,8	272,00	309,00	264,00
EURO 30/50 T	EUROINOX 30/50 T		0,87	42,20	4,8	267,00	304,00	
EURO 40/50 M	EUROINOX 40/50 M	EUROCOM 40/50 M	1,20	57,70	4,8	319,00	356,00	311,00
EURO 40/50 T	EUROINOX 40/50 T		1,18	57,70	4,8	314,00	351,00	
EURO 50/50 M	EUROINOX 50/50 M		1,48	72,00	4,8	337,00	374,00	
EURO 50/50 T	EUROINOX 50/50 T		1,44	72,00	4,8	332,00	369,00	
EURO 25/80 M	EUROINOX 25/80 M	EUROCOM 25/80 M	0,88	34,00	7,2	301,00	338,00	293,00
	EUROINOX 25/80 T		0,87	34,00	7,2		333,00	
EURO 30/80 M	EUROINOX 30/80 M	EUROCOM 30/80 M	1,20	47,30	12,0	357,00	394,00	349,00
EURO 30/80 T	EUROINOX 30/80 T		1,18	47,30	12,0	352,00	389,00	
EURO 40/80 M	EUROINOX 40/80 M		1,48	59,00	16,0	373,00	410,00	
EURO 40/80 T	EUROINOX 40/80 T		1,44	59,00	16,0	368,00	405,00	



Автоматические самовсасывающие повышающие станции AQUAJET - AQUAJET-INOX

Описание и назначение

Применение: предназначены для бытового применения, небольших гражданских, промышленных, сельскохозяйственных установок, моек и т. д.

Особенности: самовсасывающий насос типа JET или JET-INOX, закрытый мембранный бак, автомат давления для автоматической работы, манометр, латунная муфта (трех- или пятиходовая в зависимости от насоса) для соединения вместе насоса, бака и автоматики. Станция собрана и проверена на заводе-изготовителе. Мембранный бак: 20-литровый горизонтальный, с бутиловой мембраной внутри, с кронштейнами для крепления насоса, а также всей станции к полу.

Технические данные

Рабочий диапазон: от 0,6 до 5,4 м³/ч, напор до 61 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до +35°С для бытовых систем; от 0°С до +40°С для прочего применения

Температура окружающей среды: до +40°С

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде

Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа)

Максимальная глубина всасывания: 8 метров

Степень защиты: IP 44 (клеммной коробки: IP 55)

Категория изоляции: F

Кабельный ввод: PG 11

Модель	Источник питания 50 Гц	Длина, мм	Макс. мощн., кВт	Н max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС, евро
AQUAJET 82 M	1 x 220-240 В	543	0,85	47,00	3,6	284,00
AQUAJET 102 M	1 x 220-240 В	543	1,13	53,80	3,6	314,00
AQUAJET 112 M	1 x 220-240 В	543	1,40	61,00	3,6	324,00
AQUAJET 92 M	1 x 220-240 В	543	0,94	36,20	5,4	302,00
AQUAJET 132 M	1 x 220-240 В	543	1,49	48,30	5,4	324,00
AQUAJET-INOX 82 M	1 x 220-240 В	543	0,84	47,00	3,6	313,00
AQUAJET-INOX 102 M	1 x 220-240 В	543	1,13	53,80	3,6	343,00
AQUAJET-INOX 112 M	1 x 220-240 В	543	1,40	61,00	3,6	353,00
AQUAJET-INOX 92 M	1 x 220-240 В	543	0,94	36,20	5,4	331,00
AQUAJET-INOX 132 M	1 x 220-240 В	543	1,45	48,30	5,4	353,00



Бытовые погружные дренажные насосы для сточных вод NOVA - FEKA

Описание и назначение

Применение: для слива грязных вод и сточных вод в целом с содержанием твердых предметов с максимальными размерами до 25 мм.

Особенности: корпус насоса, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании изготовлены из технополимера. Герметичная оболочка двигателя, вал и крепежные винты из нержавеющей стали. Двойное сальниковое уплотнение на валу двигателя с масляной предкамерой и кольцевое уплотнение разъема двигателя и верхней крышки. Погружной асинхронный двигатель с продолжительной работой. Ротор вращается в высококачественных шарикоподшипниках, не требующих смазки, с удлинённым сроком службы. Однофазные двигатели имеют встроенный тепловой выключатель и конденсатор под верхней крышкой. Для защиты трехфазных двигателей необходимо установить подходящую защиту от перегрузок.

Однофазные модели поставляются со стандартными кабелями питания: 5-метровый кабель питания H05 RN-F для: NOVA 180 M-A, NOVA 300 M-A, NOVA 600 M-A, FEKA 600 M-A; 10-метровый кабель питания H05 RN-F для: NOVA 180 M-NA, NOVA 200 M-NA; 10-метровый кабель питания H07 RN-F для: NOVA 600 M-A, FEKA 600 M-NA. Трехфазные модели поставляются со стандартными кабелями питания: 5-метровые H07 RN-F. Кабели

Технические данные

Рабочий диапазон: от 1 до 16 м³/ч, напор до 10,2 метров

Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +35°C для бытового применения

Перекачиваемая жидкость: для моделей NOVA – сточные воды без волокнистых примесей; для моделей FEKA – сточная вода из выгребных ям. Величина зерна твердых частиц, проходящих через всасывающую решетку: для NOVA 180 - NOVA 200 - 5 мм; для NOVA 300 - NOVA 600 - 10 мм; для FEKA 600 - 25 мм

Минимальный уровень откачивания: для NOVA 180A - 77 мм; для NOVA 180 NA - NOVA 200 - 8 мм; для NOVA 300 - 85 мм; для NOVA 600A - FEKA 600A - 175 мм; для NOVA 600 NA - FEKA 600 NA - 38 мм

Максимальная величина зерна твердых частиц: 10 мм

Максимальная глубина погружения: 7 метров

Степень защиты: IP 68

Категория изоляции: F

Кабельный ввод: PG 11

Установка: вал двигателя в горизонтальном положении

Модель *		DN	Макс. мощн., кВт	H max, м	Q max, м ³ /ч	Розн. цена с НДС,	
вал AISI 416	вал AISI 431					вал AISI 416	вал AISI 431
NOVA 180 M-A	NOVA 180 M-A - SV	32	0,19	4,80	4,5	138,00	150,00
NOVA 180 M-NA	NOVA 180 M-NA - SV	32	0,19	4,80	4,5	132,00	144,00
NOVA 200 M-NA	NOVA 200 M-NA - SV	32	0,35	6,60	12,0	161,00	173,00
NOVA 300 M-A	NOVA 300 M-A - SV	32	0,35	6,80	12,9	169,00	181,00
NOVA 600 M-A	NOVA 600 M-A - SV	32	0,80	10,20	15,9	259,00	271,00
NOVA 600 M-NA	NOVA 600 M-NA - SV	32	0,80	10,20	15,9	267,00	279,00
NOVA 600 T-NA	NOVA 600 T-NA - SV	32	0,80	10,20	15,9	247,00	259,00
FEKA 600 M-A	FEKA 600 M-A - SV	32	1,00	7,45	15,9	243,00	255,00
FEKA 600 M-NA	FEKA 600 M-NA - SV	32	1,00	7,45	15,9	251,00	263,00
FEKA 600 T-NA	FEKA 600 T-NA - SV	32	0,97	7,45	15,9	231,00	243,00

* - модели А с поплавком, NA - без поплавка

