

# Котлы электрические "СКАТ"

0487340235(36),0674882646



## Прайс-лист Protherm (Словакия) 2010-08-10

- Встроенная функция плавной регулировки мощности котла - последовательное подключение или отключение отдельных нагревательных элементов и их частей (шаг 1 кВт, или 2 кВт, или 2,3 кВт).
- Мягкий старт - на протяжении 100 секунд котел работает на минимальной мощности.
- Полупроводниковая схема управления временной задержкой при включении ступеней мощности.
- **НЕОБХОДИМО применение электрического стабилизатора в цепи питания автоматики управления котла.**
- Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с вертикальным размещением электрических нагревательных элементов в нижней и верхней частях теплообменника, в зависимости от количества применяемых элементов в котле.
- Боковые стороны теплообменника теплоизолированы фольгированной стекловатой.
- Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group).
- Контактors АBB.
- Ручной воздухоотводчик для обезвоздушивания теплообменника.
- Встроенный двухскоростной циркуляционный насос с автоматическим переключением скоростей.
- Датчик давления теплоносителя.
- Мембранный расширительный бак 7 литров.
- Подрывной клапан 3,0 бар.
- Автоматический воздухоотводчик.
- ЖК-дисплей с отображением параметров, режимов работы, неисправностей и кодов ошибок.
- Возможность совместной работы с емкостными водонагревателями Protherm.
- Защита от замерзания котла и водонагревателя (в случае его подключения).
- Возможность работы в системах внутриспольного отопления – необходимо подключение аварийного термостата для регулирования температуры отопительной воды в системах "теплых полов" (опция).
- Возможность подключения в каскады котлов мощностью 24 кВт и 28 кВт.
- Возможность эквитермического регулирования при помощи датчика наружной температуры (опция).
- Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
- КПД 99%.



Код	Модель	Мощность, кВт	Напряжение (3Ф/1Ф), В	Ток (3Ф/1Ф), А	Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф/1Ф), мм <sup>2</sup>	Вес нетто, кг	Цена розничная, EUR
<b>"СКАТ"</b>							
0010008943	6K 230/380V	6,00	230/380	9,5 / 28,0	1,5 / 6,0	34,00	565
0010008944	9K 230/380V	9,00		14,0 / 39,0	1,5 / 10,0		581
0010008945	12K 380V	12,00	380	18,5	2,5		597
0010008946	14K 380V	14,00		23,0	2,5		661
0010008947	18K 380V	18,00		27,5	4,0		677
0010008948	21K 380V	21,00		32,0	4,0		708
0010008949	24K 380V	24,00		36,5	6,0		724
0010008950	28K 380V	28,00		43,0	10,0		741